
Industrial
Control Systems

RRU-CU/BA

Komunikační jednotka



- **1 × GPS**
- **1 × GSM / LTE**
- **1 × WiFi**
- **1 × Ethernet M12**
- **Napájení 24 V ss.**
- **Montáž do racku**
- **Konstrukce dle ČSN EN 50155**

TECHNICKÉ ÚDAJE

GPS	1 ×
Přípojné místo	Konektor SMA
GSM / LTE	1 × EGSM class 10 / UMTS / HSPA+ / LTE
SIM	1 × miniSIM 2FF
Přípojné místo	Konektor SMA
WIFI	1 × 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz
Přípojné místo	Konektor RSMA
Rozhraní Ethernet	1 ×
Komunikační rychlost	10 / 100 Mbps
Galvanické oddělení	Ano
Přípojné místo	Konektor M12, dle IEC 61375-3-4 ed. 1
Napájení	16,8 V až 33,6 V ss.
Maximální odběr	300 mA při 24 V ss.
Přípojné místo	Konektor WAGO 769-103/021-000
Ostatní	
Kryt	Tubus do racku 21 HP × 3 U, IP20
Rozsah pracovních teplot	-40 °C až 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	1,14 kg
Rozměry (š × v × h)	(106 × 128 × 205) mm

OBJEDNACÍ ÚDAJE


RRU-CU/BA	Komunikační jednotka, protikus konektoru WAGO, protokol o kusové zkoušce, protokol o zkoušce izolace, osvědčení o kvalitě a kompletnosti výrobku

AMiT, spol. s r.o., Naskové 1100/3, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: amit@amit.cz

Technická podpora: support@amit.cz
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.

DOPORUČENÁ SCHEMATICKÁ ZNAČKA



KONEKTOR X1 (NAPÁJENÍ)


Pin	Signál	Význam
1	PE	Kostra jednotky
2	GND	Napájení, zem
3	Vcc	Napájení, +24/+36 V ss.


KONEKTOR X2 (ETHERNET)

Pin	Význam
1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-

MECHANICKÉ ROZMĚRY

Všechny rozměry v [mm].





Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní.